

## 電腦伺服拉力試驗機 Computer Servo Control Tensile Tester



### 技術參數 Technical Parameters:

型號 Model	AS-PC-容量 / AS-PC-Volume
容量選擇(Kg) / Capacity (Kg)	50、100、200、500、1000、2000、5000、10000、20000kg
荷重精度 / Load Accuracy	0.5%
荷重分解度 / Load Resolution	1/100,000
有效寬度 (mm) / Valid Width (mm)	400
最大行程 (mm) / Max. Route (mm)	1000 (不含夾具) / 1000 (not including clamp)
測試速度 (mm/分鐘) / Test Speed (mm/Min.)	0.1 ~ 500 (1000)
速度精度 / Speed Accuracy	±0.5%
馬達 / Motor	AC伺服馬達 / AC servo motor
尺寸 WxHxD (mm) / Dimension WxHxD (mm)	1750x3310x1220
重量 (Kg) / Weight (Kg)	300
電源 / Power	AC220V ; 1φ 3線      AC220V ; 1φ 3 lines

## 微電腦拉力試驗機 Micro-computer tensile tester

### 技術參數 Technical Parameters:

型號 / Model	AS-PT-300
容量選擇 / Volume	10、20、50、100、200、300kg
單位切換 / Unit Change	Kg / N
荷重精度 / Load Accuracy	±1%
荷重分解度 / Load Resolution	1/10,000
最大行程(mm) / Max. Route (mm)	1000mm (不含夾具) / 1000mm (not including clamp)
測試速度(mm/分鐘) / Test Speed (mm/min)	1.0 ~ 500 可調 / 1.0 ~ 500 adjustable
馬達 / Motor	AC變頻馬達 / AC Variable frequency motor
尺寸WxHxD (mm) / Dimension WxHxD (mm)	500x1800x400
重量(Kg) / Weight (Kg)	80kg
電源 / Power	AC220V ; 1φ 3線      AC220V ; 1φ 3 lines
選購配件 / Optional Accessories	微型印表機 / Micro-printer

